



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

## MAXIGEAR KEBAN EP 90

Avrupa Birliği EC 1907/2006 Direktifi EK II' ye (REACH) ve 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun düzenlenmiştir.

### 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

|                     |  |
|---------------------|--|
| ÜRÜN ADI            | MAXIGEAR KEBAN EP 90   |
| TEDARİKÇİ           | OMV PETROL OFİSİ A.Ş.<br>Ayazağa Eski Büyükdere Cad.<br>No:33-37 B Blok 34398<br>Maslak-Istanbul/TURKEY<br>Tel: +90 212 329 1500<br>Fax: +90 212 329 1896<br>www.poas.com.tr<br>info@poas.com.tr |
| ÜRÜN NO.            | 12174  |
| KULLANIM            | Otomotiv Dişli Yağı  |
| ACİL DURUM TELEFONU | POAŞ: +90 212 329 1845 (mesai saatleri)<br>Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM):114   |

### 2 TEHLİKELERİN TANITIMI

Yürürlükteki mevzuata göre sağlık için veya çevre için tehlikeli sayılmamaktadır.

#### ÇEVRE

Ürünün çevre için tehlikeli olması beklenmemektedir.

### 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

| İsim:   | EC No.    | CAS Numarası | İçindekiler | Sınıflandırma (T.C.27092)                      |
|---|-----------|--------------|-------------|--|
| Alkyl phosphate   |           |              | < 1%        | C;R34.   |
| hidrokarbonlar, C20-50, çözücü ile cilasası alınmış ağır parafinik, hidrojenle muamele edilmiş (IP 346'ya göre DMSO<3%) | 292-617-9 | 90640-95-2   | 60-100%     | -  |
| Long chain alkenyl amine  |           |              | < 1%        | Xn;R22. C;R35. N;R50.                          |
| Long chain alkyl amine  |           |              | < 1%        | T;R23/24. Xn;R22,R48/20. C;R34. N;R50/53. R43. |
| Yağlama yağları (petrol) , C40-C70, solvent-ekstraktlanmış, cilasası alınmış, hidrojenlenmiş, IP 346 ya göre DMSO< 3%   | 309-874-0 | 101316-69-2  | 30-60%      | -  |

Tüm (R) Cümlecikleri İçin Tam Metin 16. Bölümde Verilmiştir.

#### TERTİP HAKKINDA

Bazı maddelerin yürürlükteki mevzuata göre sınıflandırması yoktur. Üretici firma tarafından sınıflandırması yapılmıştır. IP 346 'ya göre DMSO oranı %3 'ten küçüktür.

### 4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

#### GENEL BİLGİLER.

Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

#### SOLUMA

Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Burnu ve ağzı suyla çalkalayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

# MAXIGEAR KEBAN EP 90

## YUTMA

ŞUURUNDA OLMAYAN BİR KİMSEYİ KESİNLİKLE KUSTURTMAYIN VE BİR SIVI İÇİRTMEYİN! Ağız iyice çalkalayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

## DERİYLE TEMAS

Kazazadeyi kirlenme yerinden uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. cildi hemen sabun ve suyla yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

## GÖZLERLE TEMAS

Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralılarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

## 5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

### SÖNDÜRME GEREÇLERİ

Bu ürün parlayıcı değildir. Cıvardaki diğer maddeler için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın.

### ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Yangın buharlarını solunmaktan kaçının.

### YANGINDA KORUYUCU TEDBİRLER:

Yangın halinde bağırsız solunma aygıtı ve tam koruyucu giysi kullanılacaktır.

## 6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ

### KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu güvenlik bilgi formunun 8ci bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin.

### ÇEVREYİ KORUMA ÖNLEMLERİ

Kanalizasyona, su yoluna veya toprağa dökülmesinden kaçınin.

### DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ:

Hiçbir tehlike olmaması şartıyla mümkünse sızıntıyı durdurun. Vermikülit, kuru kum veya toprağa emdirerek kutuların içine koyun. Döküntü alanını temizlemek için bol suyla yıkayın. Su yollarına veya lağımlara bulaştırmayın.

## 7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

### KULLANIM TEDBİRLERİ

Dökmemeye çalışın, cilt ve gözlerle temastan kaçınin.

### DEPOLAMA TEDBİRLERİ

Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. Orijinal kabında muhafaza edin.

## 8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

### KORUYUCU TEÇHİZAT



### TEKNİK TEDBİRLER

Uygun havalandırma sağlayın. Çalışmaya Bağlı Maruz Kalma Sınırlarına uyun ve buharları soluma riskini azaltın.

### SOLUNUM AYGITI

Belli bir tavsiyede bulunulmamıştır, ancak gene de havada aşırı derecede bulaşma olması halinde fevkalade durumlarda solunumu koruyucu kullanmak zorunlu olabilir.

### ELLERİ KORUMA

ciltle temas tehlikesi olduğu zaman uygun koruyucu eldiven kullanın.

### GÖZLERİ KORUMA

Sıçrama tehlikesi varsa koruyucu gözlük veya yüz siperi takın.

### DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ

ciltle her türlü temas olanağını önleyecek uygun giysiyi giyin.

### SAĞLIK TEDBİRLERİ

ÇALIŞILAN YERLERDE SİGARA İÇMEYİN! Her vardiya değişimde ve yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvalete gitmeden önce yıkayın. cildin ıslanması veya kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş giysilerin hepsini hemen çıkarın. cildin kurummasını önlemek için uygun bir cilt kremi kullanın. Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin, ve sigara içmeyin.

# MAXIGEAR KEBAN EP 90

## 9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

|                      |                      |            |               |
|----------------------|----------------------|------------|---------------|
| GÖRÜNÜŞ              | Sıvı                 |            |               |
| RENK                 | Kahverengi           |            |               |
| KOKU                 | Maddeye has.         |            |               |
| BAĞIL YOĞUNLUK       | 0,896 g/ml 15        | VİZKOZİTE. | 15.42 cSt 100 |
| PARLAMA NOKTASI (°C) | 230 OC (Açık çanak). |            |               |

## 10 KARARLILIK VE TEPKİME

### KARARLILIK

Normal ısı şartları altında dengeli.

### KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR

Uzun süre aşırı ısıdan sakının. Kuvvetli oksitleyicilerle temastan sakının.

### KAÇINILMASI GEREKEN MATERYALLER

Kuvvetli oksitleyici müstahzarlar.

### TEHLİKELİ BOZUNMA/YARIŞMA ÜRÜNLERİ

Yangının yarattığı şeyler: Karbonmonoksit (CO) Karbondioksit (CO2)

## 11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

### SOLUMA

Yoğun halde buharlar boğazı ve solunum sistemini tahriş edebilir ve öksürüğe neden olabilirler.

### YUTMA

Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir.

### DERİYLE TEMAS

Sıvı cildi tahriş edebilir.

### GÖZLERLE TEMAS

Göze spray veya buhar kaçması halinde tahriş ve sızıya neden olabilir.

## 12 EKOLOJİ BİLGİSİ

### EKOTOKSİSİTE

Çevre için tehlikeli sayılmamaktadır.

## 13 BERTARAF BİLGİLERİ

### BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ

Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.

## 14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

|                            |  |
|----------------------------|--|
| GENEL                      | Ürün, tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslararası yönetmelik kapsamında değildir (IMDG, IATA, ADR/RID). |
|                            | Nakliyat için ikaz işareti gerekli değildir.   |
| KARAYOLU NAKLİYAT NOTLARI  | Sınıflandırılmış değildir.   |
| DEMİRYOLU NAKLİYAT NOTLARI | Sınıflandırılmış değildir.   |
| DENİZ YOLU NOTLARI         | Sınıflandırılmış değildir.   |
| HAVA NAKLİYAT NOTLARI      | Sınıflandırılmış değildir.   |

## 15 MEVZUAT BİLGİLERİ

### RİSK CÜMLECİKLERİ TAM

GÜVENLİK CÜMLECİKLERİ NC Sınıflandırılmamıştır

### GÜVENLİK CÜMLECİKLERİ

P14 Allerjik reaksiyon yaratabilir. Şunu içerir..

# MAXIGEAR KEBAN EP 90

## 16 DİĞER BİLGİLER

### REVİZYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Firma unvanının deęişmesi

### DÜZENLEYEN

TSE Sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu Düzenleyicisi. (Sertifika no: GBF - 0397)

**REVİZYON TARİHİ** 17.06.2011

**TARİH:** 22.11.2010

### RİSK CÜMLECİKLERİ TAM

|        |   |
|--------|---|
| NC     | Sınıflandırılmamıştır   |
| R22    | Yutulması halinde zararlıdır.   |
| R23/24 | Solunduğunda ve cilt ile temasında toksiktir.   |
| R34    | Yanıklara neden olur.   |
| R35    | Ciddi yanıklara neden olur.   |
| R43    | Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.  |
| R48/20 | Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.                       |
| R50    | Sucul organizmalar için çok toksiktir.  |
| R50/53 | Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. |

### ÇEKİNCE

Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır. Bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğru ve güvenilir bilgidir. Yine de doğruluğu, güvenilirliği, ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur.